

MIA

2013-01

FALLSKYDD

BARNSÄKRA BRUNNAR

MIA FALLSKYDD är framtagna för att förhindra fallolyckor i brunnar. Dessa olyckor drabbar i flesta fall barn som av nyfikenhet eller oavsiktligt trillar ner i oskyddade brunnar. Varje år sker olyckor i oskyddade brunnar, allt från skrapår och stukningar till dödsfall.

När det gäller brunnars säkerhet så finns det ordningsregler

Ordningslagen: <https://lagen.nu/1993:1617#K3P2S1>

Handbok: www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2000/barnsakra_brunnar.pdf

” Enligt ordninglagen från 1993 krävs det erforderlig säkerhetsanordning på samtliga brunnar, oberoende på plats och typ av brunn. Med framhållning att alla brunnar i områden där barn vanligen vistas. Lagen är retroaktiv och innefattar nyinstallationer och även befintliga brunnar. ”

För att undgå merkostnader för omsättning av gamla brunnar kan man istället installera ett MIA FALLSKYDD som finns för samtliga brunnar med invändig diameter 280-640mm. MIA FALLSKYDD är tillverkade av syrafast/rostfritt stål för en hållbar och lång livslängd. Hållfasthetsprovningar är utförda av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för att säkerställa att alla de krav som ställs i Boverkets Handbok "Barnsäkra Brunnar" uppfylls.

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.










Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borrar i de förberedda hållen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänn ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormaskin, 12mm Betongbollar



Fallskydd

Produkt	Art.nr	RSK.nr
280-310 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø 280-315 mm Öppningsmöjlighet för spolning	0460	2357128
		
350-410 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø 350-410 mm Öppningsmöjlighet för spolning	0461	2357129
		
470-510 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø 470-510 mm	0462	2357130
		
570-610 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø 570-610 mm	0463	2357131
		
600-655 Fallskydd För betong- och plastkoner	0464	2357132
		
315 korr Fallskydd För korrugerad 315 brunn Öppningsmöjlighet för spolning	0465	2357133
		
425 korr Fallskydd För korrugerad 425 brunn Öppningsmöjlighet för spolning	0466	2357134
		

*Established
in 1920*
Mardam
AGENTUR

Box 35, Åvägen 7, 268 04 TÅGARP
Tel 0418-504 35, 0418-504 41, Fax 0418-505 74
info@mardamagentur.se, www.mardamagentur.se