

MIA

2012-08

MIA-TÄT

FÖR BRUNNAR I DIMENSION 600/640

NYHET 2012















Täta A6 betäckningar

Mardam Agentur har tagit fram en ny A6 serie tillverkad i segjärn som är helt täta, både för vattenintrång uppifrån och lukt/gas underifrån. Betäckningarna uppfyller belastningsklass D400 enligt EN124.

- Locket är försett med en O-ring som tätar locket i ramen.
- Locket öppnas vertikalt med en öppningsnyckel.
- O-ringen fungerar som en låsning av locket då locket är tillverkat utan låsarmar.
- O-ringen förhindrar också rotation av locket vilket betyder längre livsläng för produkten.
- O-ringen är tillverkad av NBR som är oljebeständigt.
- O-ringen är avtagbar och lätt att ersätta.
- Nyckelhålen i locket är täta.
- Nyckelhålen är försedda med en propp som förhindrar att grus/sand och även vatten samlas och försvåra öppning av locket.
- Täta betäckningar är speciellt lämpade för Fjärrvärme (FV), Fjärrkyla(FK), Oljeavskiljare (OA)/Fettavskiljare (FA) samt illaluktande Avlopp(A) i tätbebyggt område.

MIA-TÄT hittar ni hos välsorterade grossister.



Produkt	RSK.nr	Klass	Vikt (Kg)	Antal/pall
A6 Teleskop Betäckning FV lock	7037577	D400	113	8
				
A6 Fast Betäckning FV lock	7037528	D400	77	8
				
A600 Flytande Betäckning FV lock	7037575	D400	92	6
				
A640 Flytande Betäckning FV lock	7037576	D400	101	6
				
A590 Flytande Betäckning FV lock	7037578	D400	87	4
				
MIA Öppningsnyckel O-ring	7059994		10	20
				
A6 O-ring Lock A märkning	7037530	D400	43	10
A6 O-ring Lock FV märkning	7037531	D400	43	10
A6 O-ring Lock FK märkning	7037532	D400	43	10
				

* Lock kan beställas med andra märkningar än standard och kan även fås med ventilerade nyckelhål

*Established
in 1920*
Mardam
AGENTUR

Box 35, Åvägen 7, 268 04 TÅGARP
Tel 0418-504 35, 0418-504 41, Fax 0418-505 74
info@mardamagentur.se, www.mardamagentur.se