

MIA-Erosion KMAT MINI L HP

PRODUKTBLAD

MIA-Erosion KMAT MINI L HP är en erosionsmatta gjord av syntetiskt material, Polypropen (PP). Mattan är huvudsakligen gjord av polymeriskt monofilament. Erosionsmattan används för att skydda markjord från nederbörd och nedbrytning av ytan. Den kan också användas för att förstärka jordstrukturer för att förhindra läckage av fyllmaterial från armeringsnätet. Erosionsskyddet används ofta i dammar, bäckar och deponier samt för att skydda slänter där det finns erosionsrisk.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	13	±20%
Draghållfasthet (MD)	EN ISO 10319	kN/m	>2,2	-
Draghållfasthet (CMD)	EN ISO 10319	kN/m	>1,4	-
Töjning vid max. styrka (MD)	EN ISO 10319	%	>50	-
Töjning vid max. styrka (CMD)	EN ISO 10319	%	>50	-
Råmaterial	-		Polypropen (PP)	
Hålstorlek	-	mm	>95	±5%
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303295	Svart	4x40	160	-

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER