

MIA-Erosion RF Metall 68

PRODUKTBLAD

MIA-Erosion RF Metall är en kombiprodukt utformad av en tredimensionell monofilament matta gjort av polypropen (PP) med ett flexibelt, sexkantigt dubbelvridet metallnät. Monofilamentet hjälper till att bibehålla små fragment av sten och kan också stödja vegetationens underskottstillväxt på slänterna. Erosionsskyddet används i samband med stabilisering av bergsväggar och sluttningar. Det kan därmed användas både som lutningsskydd och kanalskydd.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	-	g/m ²	500	±10%
Tjocklek	-	mm	18	±3
Draghållfasthet (MD)	EN ISO 10319	kN/m	>37	-
Töjning vid max. styrka (MD)	EN ISO 10319	%	≥10	-
Råmaterial geomatta	-	Polypropen (PP)		
Råmaterial wire	-	Galvaniserad legering av Zn och Al		
Egenskaper för metalltråd	EN 10244-2	Klass A		
Vikt på metallwire	-	g/m ²	≥230	-
Maskstorlek wire	-	cm	6x8	±5%
Wire tjocklek	EN 10218	mm	2,2	-
Wire dragstyrka	EN 10223-3	N/mm ²	350-550	-
Wire töjning vid max. styrka	EN 10223-3	%	>10	-
FÖRPACKNING				
ARTIKELNUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303296	Svart/Grön	2x25	50	-

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER